BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Rostschutzfarbe

Haftvermittelnde, hochwertige Spezial-Kunstharzgrundierung für den Innen- und Außenbereich

Eigenschaften:

▪ Farbtöne: rotbraun, hellgrau ▪ für Innen und Außen ▪ matt ▪ hoher Rostschutz ▪ gut überarbeitbar ▪ hervorragender Korrosionsschutz ▪ hochwertig ▪ schnelltrocknend ▪ hoch widerstandsfähig ▪ schadstoffarm ▪ gut verlaufend ▪ hervorragende Haftung ▪ Wetterbeständig: sehr gut im System ▪ Verträglichkeit: Die Farbtöne rotbraun und grau sind untereinander mischbar. Nicht mit anderen Produkten mischen.

- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Alkydharz, anorganische/organische Pigmente, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive
- Dichte: Ca. 1,39-1,41 g/ml
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Rostschutzfarbe (Kat.A/i) 500 g/l (2010). Rostschutzfarbe enthält max. 499 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode: BSL20

Verwendung:

Haftvermittelnde Spezialgrundierung für alle Eisen- und Stahluntergründe wie Zäune, Gitter, Geländer, Rohre, Türen sowie Kleineisenteile. Das Produkt muss im Außenbereich **immer** mit einem Deckanstrich überarbeitet werden.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind mit Abbeizer zu entfernen. Gut haftende Altanstriche sind gut anzuschleifen (Staubmaske tragen). Metallflächen gut entrosten. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren und gleichmäßig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde immer auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)

a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
b) 1 - 2 mal grundieren mit Rostschutzfarbe
d) 1 - 2 Deckanstriche dünnschichtig mit Bunt-, Weiß- oder Heizkörperlack

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrichen

a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
b) 1 mal grundieren mit Rostschutzfarbe
c) 1 – 2 Deckanstriche dünnschichtig mit Bunt-, Weiß- oder Heizkörperlack

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen: verarbeitungsfertig, wenn nötig Terpentinersatz

Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

staubtrocken:	nach ca. 2 Stunden
grifffest:	nach ca. 8 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 12 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 10-15 m²/ltr.
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

750 ml 2,5 ltr. 10L Blechdose

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **Sicherheitshinweise:** Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: Trockenlöschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß nationalen Behördlichen Bestimmungen zuführen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU): Achtung. Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol und Nebel nicht einatmen.

WGK:

1

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.