BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Flächenspachtel, fein

Glättet Wände und Decken vor dem Streichen und Tapezieren im Innenbereich

Eigenschaften:

▪ verarbeitungsfertig ▪ Farbton: altweiß ▪ matt ▪ für innen
▪ wasserverdünnbar ▪ hoch haftfest ▪ diffusionsfähig ▪ umweltschonend
▪ geruchsarm ▪ nicht einsackend ▪ trocken schleifbar ▪ nass filzbar
▪ hornhart durchtrocknend ▪ geschmeidig aufzuziehen und abzuglätten

Dichte: Ca. 1,5 – 1,6 g/ml.
Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Polymerdispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
VOC-Gehalt: Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie.
GISBAU-Produktcode : BSW20.

Verwendung:

Universeller Malerspachtel zum Ausgleichen größerer Unebenheiten, Lunker oder Risse, zum Planspachteln von Beton, Gipskarton, rauhen oder beschädigten Putzflächen und zur Strukturspachtelung.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mindestens vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 10 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeanstrich empfohlen.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: Planspachtelung im Handauftrag: Mit dem Stahlglättspachtel aufziehen. Nach der Trocknung annässen und filzen oder trocken schleifen. Vor einer Weiterbehandlung mit plastischen Massen oder der Tapezierung mit Glasgewebe-Wandbelägen sowie Textiltapeten ist ein Grundanstrich mit Haftgrund und vor Kunstharzputzen mit Putzgrund erforderlich. Innenspachtel ist überstreichbar mit Dispersionsfarben für den Innenbereich. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und ggf. Spülmittel reinigen.

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

überarbeitbar: nach ca. 12-48 Stunden.

Verbrauch:

Ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

5 kg 20 kg Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Hinweise:

Hinsichtlich der Handhabung des Produktes sind die üblichen Maßnahmen beim Umgang mit chemischen Produkten zu beachten, bspw. bei der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen und vor den Pausen und nach Beendigung der Arbeiten die Hände waschen. Weitere Informationen zu Handhabung und Transport entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt. Die Entsorgung des Produktes und seiner Verpackung hat gemäß geltender Vorschriften zu erfolgen und liegt in der Verantwortung des Endverbrauchers des Produktes. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben/ lacke abgeben.

Stand: 2021-11

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.