Technisches Merkblatt.
RECOLOR® Silikonentferner

RECOLOR® Silikonentferner ist ein mittelflüchtiges Entfettungsmittel zur Lackiervorbereitung

Anwendung
RECOLOR® Silikonentferner entfernt Fette, Öle, Wachse und silikonhaltige Politurrückstände von Teilen oder Flächen, die überlackiert werden sollen. Den Silikonentferner aufsprühen oder mit einem Lappen auftragen und kurze Zeit einwirken lassen, danach mit einem sauberen Tuch nachwischen.

Lagerung
Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

> Technische Angaben	
Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	100 – 140 °C
Flammpunkt	- 7 °C
Dichte	0,73 g/cm³

Kennzeichnung
- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr
- GHS 09 Umwelt

UN 3295, 3, II

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	10 l	20 l	30 l	60 l	200 l
	■	■	■	■		■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.08.2017

REMONDIS Medison GmbH // Bereich Staufen-Chemie® // Niederlassung Erfurt // Friedrich-Glenck-Straße 4 // 99087 Erfurt Deutschland // T +49 361 654 593-0 // F +49 361 654 593-20 // technik@staufen-chemie.de // staufen-chemie.de