# BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)


## TECHNISCHE INFORMATION

# *BUZZARD Metallschutzlack*

***Glänzender zuverlässiger Speziallack direkt auf Rost, für Innen & Außen***

***Eigenschaften:***

▪ Farbtöne: RAL 3000, RAL 5010, RAL 6005, RAL 7001, RAL 7016, RAL 8017, 9005, RAL 9010 und Silber/Weißaluminium ▪ glänzend ▪ aktiver Rostschutz ▪ Lackierung und Rostschutz in einem Arbeitsgang ▪ für Innen und Außen ▪ sehr gute Haftung ▪ dekorativ ▪ strapazierfähig ▪ korrosionsschützend ▪ Anstrich mit guter Haftung, sowie Farb- und Glanzstabilität ▪ schnelle Trocknung ▪ leichte Verarbeitung ▪ vor Rost schützend und wasserabweisend ▪ Lichtbeständigkeit: sehr gut ▪ Wetterbeständigkeit: sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach VOB Teil C DIN 18 363▪ Verträglichkeit: nicht mit anderen Materialien mischen, alle Farbtöne sind untereinander mischbar mit Ausnahme des Farbtons silberglänzend

- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: spezielle Alkyd/Harz Kombination anorganische/organische Pigmente, rostschützende Spezialpigmente, Aliphaten, Acetate, Additive
- Dichte: Ca. 1,04-1,06 g/ml
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Metallschutzlack (Kat.A/i) 500 g/l (2010). Lack enthält max. 499 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSL40
- WGK: 1

***Verwendung:***

Geeignet auf allen rostigen bzw. noch blanken oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metallen. Nach Beschichtung mit BUZZARD Allgrund auch für Nichteisen- Metallen wie z.B. Aluminium, Zink, feuerverzinkter oder rostfreier Stahl, Messing und Kupfer geeignet.

***Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:***

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei, salzfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind mittels Schaber oder Drahtbürste zu entfernen. Sehr glatte Oberflächen müssen angeschliffen werden (Staubmaske tragen). Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten! Vor Gebrauch gut aufrühren und Probeanstrich vornehmen!

1. **Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)**
   a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
   b) 2 Pinselanstriche innerhalb von 8 Stunden mit BUZZARD Metallschutzlack aufbringen (sehr dick aufstreichen, die Lackschicht muss mind. 100 µm betragen)

2. **Anstrichaufbau auf Metall (Nichteisen)**
   a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
   b) 1 Anstrich mit BUZZARD Allgrund
   c) 2 Pinselanstriche innerhalb von 8 Stunden mit BUZZARD Metallschutzlack aufbringen (sehr dick aufstreichen, die Lackschicht muss mind. 100 µm betragen

**Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen:** verarbeitungsfertig; zum Streichen und Rollen Terpentinersatz

**Werkzeug:** Pinsel mit Naturborsten, Rolle

**Reinigung der Werkzeuge:** sofort nach Gebrauch mit Universalverdünnung, Terpentinersatz oder Pinselreiniger

***Trocknung:***

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

| | |
|---|---|
| Staubtrocken: | nach ca. 3 Stunden |
| überarbeitbar: | nach ca. 6-8 Stunden (Alkydharzlack „nass in nass“) |
| ausgehärtet: | nach ca. 2 Wochen (während dieser Zeit darf der Lack nicht erneut überstrichen werden) |

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

***Reichweite:***

Ca. 4 m²/ltr. bei einmaligem Anstrich
(objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

***Gebindegrößen:***

750 ml 2,5 L Blechdose

***Lagerung:***

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

***Entsorgung:***

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke (Schadstoffmobil) abgeben.

***Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:***

**Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitsratschläge:** Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU):** Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 2-Ethylhexansäure, Zirkoniumsalz; 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für

Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktionsformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

*Stand:2023/03*

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.