BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Fassadenfarbe Standard

Auf allen üblichen Fassaden, Kunststoffputzen und Innenflächen

Eigenschaften:

▪ Farbton: weiß ▪ Glanzgrad: matt ▪ wetter-, alkali- und alterungsbeständig ▪ gutes und sicheres Anstrichergebnis ▪ atmungsaktiv ▪ haftfest und spannungsarm ▪ wasserverdünnbar ▪ geruchsarm ▪ nicht gilbend ▪ leicht und spritzarm zu verarbeiten ▪ hohe Farbbeständigkeit auch bei intensiven Farbtönen ▪ werksseitige Einfärbung oder bis max. 10 % mit handelsüblichen, lichtechten Vollton- und Abtönfarben/ -konzentraten möglich

- Dichte: Ca. 1,55 – 1,57 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Dispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/c (Wb), Typ :40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 15 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20

Verwendung:

Ideal geeignet für gut deckende, dauerhafte Neu- und Renovierungsanstriche auf normal beanspruchten Flächen im Außen- und Innenbereich, z. B. allen tragfähigen mineralischen Untergründen (Mauerwerk, Beton, Putz) und haftfesten, intakten Dispersionsfarbenanstrichen.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeanstrich empfohlen.

Verarbeitungstechniken: In einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Voranstrich mit max. 5-10 % Wasser verdünnt auftragen, Deckanstrich unverdünnt. Je nach Untergrund

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

genügen 1-2 unverdünnte Anstriche. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar:	nach ca. 12 Stunden.
regenfest:	nach ca. 24 Stunden
durchgetrocknet /belastbar:	nach ca. 3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 5-6 m²/ltr.
(Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln.)

Gebindegrößen:

2,5 ltr.	5 ltr.	10 ltr.	PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Ungeöffnet mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Stand: 2020/10

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.