BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Tapeziergrund

Weißer, haftvermittelnder Grundanstrich für nachfolgende Tapezierarbeiten

Eigenschaften:

▪ Farbton: weiß ▪ fein gekörnt, sorgt für optimale Haftung der Tapete ▪ gebrauchsfertig ▪ matt ▪ hoch deckend ▪ gleicht Farbtonunterschiede des Untergrundes aus ▪ verfestigt und reguliert die Saugfähigkeit des Untergrundes ▪ sperrt den Untergrund nicht ab (atmungsaktiv) ▪ hoch nassfest ▪ werksseitig oder mit handelsüblichen Abtönpasten passend zur Tapete einfärbbar ▪ wasserverdünnbar

- Dichte: Ca. 1,58 – 1,60 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: feinteilige Acrylatdispersion, Weißpigment, Füllstoffe, feine Körnung, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
-
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/a: 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.
- GISBAU-Produkt-Code für Farben und Lacke: BSW 20

Verwendung:

Grundierung vor dem Tapezieren mit Vliestapeten u. a. durchscheinenden Tapeten/Wandbekleidungen (Papier-, Struktur-, Textiltapeten, farbiges Glasdekorgewebe, Naturwerkstoffe) zur Schaffung eines farblich einheitlichen, rauen, griffigen Untergrundes, erleichtert das Tapezieren von Raufasertapeten und vereinfacht das spätere Entfernen, für alle Innenputze, Beton, Gips(karton)- und Gipsfaserplatten sowie intakte Dispersionsaltanstriche. Nicht für gips- /zementhaltige Spachtelmassen geeignet.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Untergründe mit verfärbungsauslösenden Faktoren (z. B. Ruß-, Nikotinverunreinigungen) sind durch geeignete Maßnahmen zu sanieren. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 5 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich

aufrühren.

Verarbeitungstechniken: in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Voranstrich: max. mit 5 % Wasserverdünnt auftragen, Schlussanstrich 1 -2 mal unverdünnt. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Werksseitig oder mit Vollton-/Abtönfarbe mischbar.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

Nach ca. 6-8 Std. übertapezierbar

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 6-7 m²/ltr.
pro Arbeitsgang und je nach Untergrundbeschaffenheit.
(Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.)

Gebindegrößen:

5 ltr. 10 ltr. Kunststoff-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Ungeöffnet mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Gefahrenhinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gem. CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Sicherheits-ratschläge:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Stand: 03/2021

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.