BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Objektweiß plus

Das wirtschaftliche Weiß

• hoch deckend • sehr guter Verlauf • rationelle Verarbeitung

Verwendung:

Ideal geeignet für alle Wohnbereiche, besonders für überzeugende Neu- und Renovierungsanstriche auf leicht bis normal verschmutzten, kontrastreichen Untergründen, z. B. Mauerwerk, Beton, Putze und Tapeten verschiedener Arten, Gipskarton, Faserzement, Holz, haftfesten Dispersionsaltanstrichen etc.

Eigenschaften:

▪ Farbton: reinweiß (hoher Weißgrad) ▪ Glanzgrad: matt ▪ Maximale Korngröße: fein ▪ sehr gute Deckkraft ▪ gut reinigungsfähig ▪ sehr gutes und sicheres Anstrichergebnis ▪ wasserdampfdurchlässig ▪ leicht und spritzarm zu verarbeiten ▪ wasserbasiert ▪ geruchsarm ▪ werksseitig oder mit Vollton-/Abtönfarbe bzw. Konzentrat mischbar

- **Klassifizierung nach DIN EN 13300:** Deckvermögen: Klasse 1 (bei 7 m²/L); Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
- **Dichte:** ca. 1,56 - 1,58 g/ml.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 5 °C. Benachbarte Flächen schützen, Spritzer sofort mit Wasser entfernen. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

Verarbeitungstechniken: 1- bis 2-mal unverdünnt in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Voranstrich: Bis 5 % mit Wasser

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

verdünnt. Schlussanstrich: 1- bis 2-mal unverdünnt. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch:

Ca. 150 ml/m² bzw. ca. 6-7 m²/L

* Pro Arbeitsgang und je nach Untergrundbeschaffenheit. Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Bei + 20 °C; 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Art und Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar: nach ca. 8-12 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Gebindegrößen:

5 L 10 L 12,5 L Kst.-Ovaleimer

Inhaltsstoffe gem. VdL:

Acrylatdispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

EU-Grenzwert für den **VOC-Gehalt** Kategorie A/a (Wb): 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/L VOC.

GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20.

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Ungeöffnet mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Dieses Produkt enthält biozide Wirkstoffe [C(M)IT/MIT (3:1)] zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Stand: 2022-11

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.