BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Wandbelags-/Gewebekleber

Dispersionskleber für schwere Wandbeläge, Textiltapeten und Glasfasertapeten

Einsatzgebiete:

Wirtschaftlicher, roll-/streichfähiger Dispersionsklebstoff zum Verkleben von schweren Wandbelägen, Textil-, Vinyl-, Gewebetapeten, (un-)kaschierten Glasfasergeweben, Tapetenunterlagen sowie als Zusatz für alle Tapetenkleistersorten zur Erhöhung der Klebkraft und Feuchtfestigkeit, z. B. in Feuchträumen, Fenster-/Heizkörpernischen und auf allen schwach/nicht saugenden Untergründen wie Latex-/Ölfarbensockeln, Jalousiekästen etc. Für den Innenbereich auf neuen und alten tragfähigen Untergründen wie Putz, Beton, Span-, Sperrholz-/Gipskartonplatten.

Eigenschaften:

▪ gebrauchsfertig ▪ sehr hohe Klebkraft ▪ verstärkt die Klebkraft von Tapetenkleister ▪ gute Anfangshaftung ▪ feuchtfest ▪ transparent auftrocknend ▪ leichte Verarbeitung ▪ lösungsmittel-/weichmacher-/emissionsfrei ▪ roll- und streichfähig ▪ wasserverdünnbar ▪ diffusionsfähig

- Dichte: Ca. 1,02-1,04 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Spezial-Kunstharz-Dispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
- GISBAU-Produktcode: BSW20.
- EU-Grenzwert für den **VOC-Gehalt** Kategorie A/a (Wb): 30 g/L (2010). Das Produkt enthält maximal 1 g/L VOC.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten).

Betonbauteile und Neuputze müssen älter als vier Wochen sein. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen. Schadstellen

spachteln, extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern.

Benachbarte Flächen schützen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 10 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: Mit Rolle, Pinsel, Bürste unverdünnt, gleichmäßig und nicht zu dick, in Bahnbreite auf den Untergrund auftragen und den zugeschnittenen Wandbelag in das feuchte Klebebett einlegen und mit einer Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Beim direkten Auftragen auf den Wandbelag die vorgegebene Weichzeit und Hinweise des Belagherstellers einhalten. Zur Verlängerung der Offenzeit kann 10-20 % Spezialkleister zugesetzt werden. Als Zusatz für Tapetenkleister empfehlen wir 15-20 Prozent Wandbelags-/Gewebekleber. Kleberflecken und Werkzeug sofort mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Durchgetrocknet und überarbeitbar: nach ca. 24 Std.

Verbrauch:

Pro Arbeitsgang und je nach Untergrundbeschaffenheit. Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

Feine Strukturen und Vliese: ca. 150 g/m².
Mittlere Strukturen: ca. 100 – 250 g/m².
Grobe Strukturen: ca. 250 – 400 g/m².

Gebindegrößen:

750 g	3 kg	5 kg	15 kg	PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Hinweise:

Hinsichtlich der Handhabung des Produktes sind die üblichen Maßnahmen beim Umgang mit chemischen Produkten zu beachten, bspw. bei der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen und vor den Pausen und nach Beendigung der Arbeiten die Hände waschen. Weitere Informationen zu Handhabung und Transport entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt. Die Entsorgung des Produktes und seiner Verpackung hat gemäß geltender Vorschriften zu erfolgen und liegt in der Verantwortung des Endverbrauchers des Produktes. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben/-lacke abgeben.

Stand: 2021-11

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.