Dispersionsfarben – Kleber – Grundierungen – Lacke – Werkzeug

Geschäftsführer: Bastian Ehrentraut
Geschäftsleitung:
Tel.: 035455 86770 oder 86871
Fax: 035455 431

Auftragsbearbeitung:
Tel.: 035455 417 oder 428
E-Mail: info@buzzard-farben.de
Internet: https://buzzard-farben.de

St.-Nr. 049/106/01577
USt-IdNr. DE170489038
Amtsgericht Cottbus, HRB 3723
Sitz der Gesellschaft: Heideblick

BUZZARD Farben GmbH • Gehren Gerostr. 75 A • 15926 Heideblick (DE-BB)

BUZZARD FARBEN GMBH

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Tiefgrund LF - gebrauchsfertig

Lösemittelfreie Acrylat-Grundierung für den Innen- und Außenbereich, gebrauchsfertig

Eigenschaften:

▪ wasserbasiert ▪ feinteilige Kunstharzdispersion mit guter Tiefenwirkung
▪ Farbton: farblos ▪ wasserdampfdiffusionsfähig ▪ lösungsmittelfrei

- Dichte: Ca. 1,0-1,1 g/ml.
- Festkörpergehalt: 5 Prozent.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Copolymer-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/h (Wb): 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20.

Verwendung:

- zur Verfestigung und Regulierung der Saugkraft von frischen, grob porösen, stark saugenden und sandenden mineralischen Untergründen sowie wenig kreidenden, aber fest haftenden und tragfähigen Altanstrichen im Innen- und Außenbereich, bspw. Putz, (Gas-)Beton, Eternit, Gipskartonplatten u. ä.
- ergibt einen optimalen Untergrund für nachfolgende Anstrich-, Tapezier- und Putzarbeiten

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeanstrich empfohlen.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: In einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem.

Geschäftsführer: Bastian Ehrentraut
Geschäftsleitung:
Tel.: 035455 86770 oder 86871
Fax: 035455 431

Auftragsbearbeitung:
Tel.: 035455 [illegible]
E-Mail: info@buzzard-farben.de
Internet: https://buzzard-farben.de

St.-Nr. 049/106/01577
USt-IdNr. DE[illegible]
Amtsgericht Cottbus, HRB 3723
Sitz der Gesellschaft: Heideblick

BUZZARD Farben GmbH • Gehren Gerostr. 75 A • 15926 Heideblick (DE-BB)

Angaben Gerätehersteller). Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Mindestens 2-mal nass-in-nass bis zur Sättigung auftragen - es darf kein glänzender Film entstehen!

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

staubtrocken/grifffest: nach ca. 2 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 4 Stunden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 150 - 200 ml/m²
In Abhängigkeit der Verdünnung, pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

5 ltr. 10 ltr. PE-Kanister

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur für gewerbliche Anwender: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Stand: 01/2018

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.