wilckens FARBEN

Farben sind unsere Welt

SPRÜHKLEBER TEMPORÄR

benutzerfreundlich
farblos/klar
für mehrmaliges Positionieren
klebt schnell, wieder lösbar
schlägt nicht durch
wellt nicht, geruchlos



Beschreibung:
Der Klebstoff ermöglicht mehrfach wieder ablösbare und wieder klebende Verbindungen von Stoff, bedingt Polystyrolschaum, Fotos, Papier, Pappen, Kartons, Holz und Blech teilweise mit sich selbst und untereinander. Nicht geeignet für Weich-PVC, Leder, weichmacherhaltige Materialien und Kunstleder. Für nicht genannte Materialien empfiehlt sich eine Testverklebung.

Lichtbeständigkeit:

Witterungsbeständigkeit:
(Beschreibung der Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse)

Verträglichkeit

Verwendungszweck:
Papier, Pappen, Karton, Blech Vor Gebrauch schütteln. Nur eine Klebefläche einsprühen, vorzugsweise
das Teil, welches aufgeklebt wird. Bei 20 - 30 cm Sprühabstand gleichmäßig einsprühen.
Einige Sekunden ablüften lassen, dann kleben. Überschüssiger Klebstoff kann
abgerubbelt oder mit Verdünnung abgelöst werden. Nach Arbeitsende Dose umdrehen,
Ventil leer sprühen, Textilien, Kork, verschiedene Kunststoffe

ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK
Vor Gebrauch schütteln. Nur eine Klebefläche einsprühen, vorzugsweise das Teil, welches aufgeklebt wird. Bei 20 - 30 cm Sprühabstand gleichmäßig einsprühen. Einige Sekunden ablüften lassen, dann kleben. Überschüssiger Klebstoff kann abgerubbelt oder mit Verdünnung abgelöst werden. Nach Arbeitsende Dose umdrehen, Ventil leer sprühen.

Ergiebigkeit:
ca.2 m^2/400 ml abhängig vom Farbton und Deckfähigkeit

Lagerung: (=10°-25°C, rel. Luftfeuchte von max. 60 %)

Temperaturbeständig:
hitzebeständig bis 80°C

Trockenzeit: (bei 20°C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Physikalische und chemische Daten
Netto Volumen : 400 ml
Basis : Synthetisches Harz
VOC-Gehalt : ca. 83% w/w
Geruch : Charakteristik
Spezifisches Gewicht bei 20°C : 0,75 g/ml
Ausbringrate : 1,2 g/Sek
Dampfdruck bei 20°C : 3 bis 4 Bar

Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. **Enthält Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte (< 0,1 % benzol CAS nr. 71-43-2), Pentan, Butanon.**

Farbtöne
farblos, klar

Verpackungsgrößen:
400 ml

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.