BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Lignolium

Holzimprägnierlasur auf Naturasphaltbasis für den Außenbereich

Eigenschaften:

▪ naturbraun ▪ teerölfrei ▪ tiefenwirksam ▪ geruchsarm ▪ lösemittelbasiert ▪ wetter- und UV-beständig ▪ wasserabweisend ▪ seidenmatt

▪ Dichte: Ca. 0,79 - 0,81 g/ml.

▪ Inhaltsstoffe: Aliphaten, Aromaten, Pigmente

▪ VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/f, Typ (LB): 700 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 700 g /l VOC.

▪ Giscode: BSL30

Verwendung:

Lignolium ist ein gebrauchsfertiges, teerölfreies und naturbraunes Holzschutzmittel auf Basis natürlicher Rohstoffe für alte und neue Hölzer im Außenbereich. Auf Grund seines hervorragenden Eindringvermögens bietet es einen ausgezeichneten Schutz für saugfähige Hölzer aller Art. Es dienst als Imprägnierung von nicht maßhaltigem Holz ohne ständigen Erd- oder Wasserkontakt, wie z.B. Zäune, Palisaden, Pergolen und Gartenbauhölzer, Pfählen, Masten, Fachwerk, Schuppe, Carports, Verbretterungen uvm.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Geeignete Schutzhandschuhe/-kleidung tragen. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken (max. 18 % Holzfeuchte), eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen, Holzvergrauungen, Moose, Algen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Harzreiche Hölzer vor dem Anstrich mit Nitro-Universalverdünnung säubern. Druckimprägnierte Hölzer mindestens 2-3 Monate vor dem Anstrich der Witterung aussetzen. Werkstoff/intakte Altanstriche in Holzfaserrichtung anschleifen (Staubmaske tragen) und reinigen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren (rohe Hölzer: Holzschutzgrundierung). Luft-, Objekt-, Materialtemperatur: mind. + 5 C / max. 25 °C. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde des gleichen Farbtons auf Chargengleichheit achten! Der Farbton intensiviert sich mit jedem Anstrich. Die Holzeigenfarbe kann die Farbtonwiedergabe der Lasur beeinflussen. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: BUZZARD Lignolium kann mit den üblichen Werkzeugen wie Pinsel, Flächenstreicher, Rolle oder Spritzpistole verarbeitet werden. Ein zweimaliger Anstrich ist in den meisten Fällen ausreichend. Eine Zwischentrocknung ist einzuhalten, außerdem sollte das Holz bis zur Durchtrocknung vor Regen geschützt werden. Nachfolgende Anstriche mit Lasuren oder deckenden Holzanstrichen sollten nicht erfolgen, da ein Durchbluten

nicht auszuschließen ist. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Verdünnung oder Pinselreiniger reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar: nach ca. 4 Stunden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 7-8 m²/ltr.
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

5 ltr. Blechkanister

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:



Gefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. Kann die Organe schädigen (Zentrales Nervensystem) bei längerer oder wiederholter Exposition (bei Einatmen). Enthält 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyrat; Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch, Aromaten (2-25%); Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclisch, < 2% Aromaten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nebel, Dampf, Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.
UFI: 116P-EYWT-9Y1W-MEW4

Stand: 09/2023

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.