Geleimte Decken- und Wandfarbe

Wand- und Deckenfarbe aus natürlichen Grundstoffen für atmungsaktive und wasserdampfdurchlässige Innenanstriche.

▲ natürliches weiß, abtönbar mit Volltonfarben, gut deckend
▲ für wischfeste Innenanstriche, frei von Konservierungsmitteln

---

Anwendungsbereich:

Zum Überstreichen von mineralischen Untergründen (wie Gips-, Kalk- und Zementputz, Beton, Mauerwerk usw.) sowie Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Dispersionsfarbenanstrichen, Tapeten, Rauhfaser u.ä.

Rohstoffbasis:

Calciumcarbonat und Celluloseether

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Losen Putz, Tapetenreste, schlecht haftende Altanstriche und alte Leimfarben restlos entfernen. Sandende und kreidende Untergründe vorher grundieren.

Verarbeitung:

Packungsinhalt unter kräftigem Rühren in 2 l sauberes, kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 2 Stunden nochmals gut aufrühren. Für optimale Ergebnisse ist es zu empfehlen, die Farbe am Vortag anzurühren und über Nacht quellen zu lassen.

Die Farbe kann mit Rolle, Pinsel, Bürste oder Flächenstreicher aufgetragen werden. Bei starken Farbabweichungen des Untergrundes empfiehlt es sich, nach Durchtrocknung des Erstanstriches einen zweiten Anstrich aufzubringen.

Abtönen:

Für farbige Anstriche kann die angesetzte Farbe mit Vollton- und Abtönfarben abgetönt werden.

Verbrauch:

2 kg für ca. 15 m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft



Wichtige Hinweise:

Da baufan® Geleimte Decken- und Wandfarbe keine Konservierungsmittel enthält, muss das angerührte Produkt innerhalb von 2 Tagen verarbeitet werden. Zur Erhöhung der Wischfestigkeit kann der angesetzten Farbe baufan® Latex-Bindemittel zugesetzt werden – hierbei ist die Wassermenge entsprechend der Menge des zugesetzten Bindemittels zu reduzieren.

Sicherheitshinweise:

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.baufan.de oder unter info@baufan.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 60 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett)

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080112 (Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 150102 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

099797	5	x	2,0 kg	Faltschachtel

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ● Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ● D-04178 Leipzig
Telefon +49 (0)341 44655-0 ● Telefax +49 (0)341 44655-18 ● E-Mail info@baufan.de ● www.baufan.de