BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Einseitkleber

Gebrauchsfertiger, lösemittelfreier Universalkleber für Bodenbeläge

Eigenschaften:

▪ gebrauchsfertig ▪ leicht verarbeitbar ▪ ergiebig ▪ gute Anfangshaftung
▪ lösemittelfrei ▪ nach Trocknung geruchslos ▪ für Fußbodenheizung geeignet

- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Kleberdispersion, modifizierte Naturharze, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
- VOC-Gehalt: Weist nach heutigem Erkenntnisstand keine relevanten Emissionen von Formaldehyd, Schadstoffen oder anderen flüchtigen organischen Stoffen (VOC) auf.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: D1

Verwendung:

Universalkleber mit hoher Anfangshaftung zum Verkleben von PVC-, CV-, Vlies-, Latex- und Pur-Rücken auf allen saugenden und nichtsaugenden Untergründen. Auch für Nadelfilz geeignet.
Geeignete Untergründe im Innenbereich: Zementestrich (gespachtelt), Fußbodenausgleichsmasse, Natur- und Kunststein usw.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18365, Bodenbelagsarbeiten) Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 15 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

Verarbeitungstechniken:
Zahnspachtel (Zahnung A2). Eine Bodenbelagshälfte zurückschlagen und den Kleber mittels Zahnspachtel A2 auf den Untergrund auftragen. Bei saugfähigen Untergründen den Belag in das noch feuchte Klebebett einlegen und gleichmäßig anwalzen. Bei Verlegung von wasserdampfundurchlässigen Bodenbelägen (CV- und PVC-Beläge) auf nicht saugenden Untergründen Bodenkleber gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen und ca. 10-20 Minuten ablüften lassen, er sollte jedoch noch klebfähig sein (Fingertest). Anschließend den Belag in das Kleberbett

einlegen und gut festreiben oder mit einer Walze fest andrücken. Nach 30-50 Minuten nochmals nachwalzen. Kanten und Stöße evtl. beschweren. Bei CV-Belägen ist das Verschließen der Fugen mittels Kaltschweißmittel empfohlen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen und Klebstoffrückstände sofort mit Wasser beseitigen.
Entfernen des Belags: Nur durch mechanische Hilfsmittel möglich.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

Ablüftezeit:	ca. 10 – 20 min
Einlegezeit:	ca. 20 – 30 min
Belastbarkeit:	nach ca. 24 – 48 Stunden
Endfestigkeit::	nach ca. 2 – 5 Tagen

Nähte verschweißen/verfugen: nach ca. 2 – 3 Tagen
Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 4 m²/kg.
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

750 g 3 kg 5 kg 10 kg PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Ungeöffnet mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Gefahrenhinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Enthält BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Dieses Produkt enthält biozide Wirkstoffe [C(M)IT/MIT (3:1)] zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Stand: 10/2021

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.