Farben sind unsere Welt

FLIESENLACK - GLÄNZEND

Kunstharzbasis
Grund- und Endanstrich in einem
hervorragende Haftung
feuchtigkeitsbeständig

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:
Dieses Produkt bietet die perfekte Lösung zur Umgestaltung. Es basiert auf einer speziellen Alkyd-/Acrylharz-Kombination und ist aromatenfrei, feuchtigkeits-beständig. Anwendbar für eine dauerhafte, hygienische Farbbeschichtung. Keine Grundierung notwendig.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: - -

Verträglichkeit: nicht mit anderen Produkten mischen

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereiche:
Speziallack für alle üblichen Wandfliesen im Wohnbereich, z. B. in Küche, Bad und WC. **Nicht** für die Verarbeitung im Außenbereich und **nicht** für Bodenfliesen und Küchenarbeitsflächen geeignet.

Verarbeitungstipps:
Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken sowie fett- und staubfrei sein. Außerdem muss die Oberfläche frei von Kalkrückständen und Schimmel, etc. sein. Silikonfugen gründlich entfernen und erst nach dem Streichen und der Trocknung erneuern*. Loses Fugenmaterial entfernen, Fehlstellen ausbessern und ausreichend trocknen lassen. Vor dem Beschichten den Untergrund sorgfältig mit Schleifpapier anschleifen (Staubmaske tragen). Je nach Fliesenfarbton 1 – 2 Anstriche vornehmen. Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig dünnschichtig aufbringen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

***Hinweis:**
Nach der Beschichtung **kein** Sanitärsilikon für die Fugen verwenden. Es enthält Ammoniak zur Schimmelpilzbekämpfung. Das enthaltene Ammoniak löst den Lackfilm an und verändert den Farbton (irreversibel). Auf lackierten Flächen ist (wenn schon Silikon) nur ammoniakfreies Silikon zu verwenden. Auch kann ein Acryldichtstoff eingesetzt werden. Das Produkt neigt bei nicht ausreichendem Tageslicht zu Dunkelvergilbung z. B. bei Bildern, etc.

Anstrichaufbau:
- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- Fliesen vor der Beschichtung leicht anschleifen (Staubmaske tragen)
- Schleifstaub mit Aceton entfernen und trocknen lassen
- 1 - 2 Deckanstriche mit diesem Produkt

Pflege-Tipp:
Zur Reinigung und Pflege der lackierten Oberflächen empfehlen wir neutrale Haushaltreiniger. Bitte verwenden Sie keinen Scheuerschwamm, Scheuermilch, aggressive Reiniger, etc.

Ergiebigkeit:
ca. 10 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel:
verarbeitungsfähig eingestellt, ggfs. Terpentinersatz

Werkzeug: Velourrolle oder Lackpinsel

Reinigung der Werkzeuge:
sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Pinselreiniger oder Universalverdünner

Trocknung: **(bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)**

staubtrocken: nach ca. 4 Stunden
grifffest: nach ca. 8 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden
endgültige Oberflächenbeständigkeit nach ca. 7-10 Tagen

Mechanische Belastung der Oberflächen sowie Spritzwasser in dieser Zeit vermeiden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:
Spezialalkydharz, Spezialacrylharz, Titandioxid, aliphatische Lösemittel, Additive.

VOC-Gehalt:
EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 499 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSL40

Allgemeine Hinweise:
Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.