BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Tapetensiegel

Farbloser Schutzüberzug für Tapeten und alle schmutzempfindlichen Untergründe Innen und Außen

Eigenschaften:

▪ farblos ▪ Glanzgrad: matt ▪ Maximale Korngröße: fein ▪ transparent auftrocknend ▪ scheuerbeständig ▪ glänzend ▪ lösemittelfrei ▪ unempfindlich gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel ▪ leicht und spritzfrei zu verarbeiten ▪ geruchsneutral ▪ für Innen und Außen

- Dichte: Ca. 0,9 – 1,1 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat--Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/b, Typ (Wb): 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 20 g /l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW 20

Verwendung:

Tapetensiegel ergibt unverdünnt einen wasser- und schmutzabweisenden Schutzüberzug für stark beanspruchte Flächen im Innenbereich, bspw. Tapeten, Dispersionsfarben, Natur- und Kunststein. Tapetensiegel ist ein ideales, scheuerbeständiges Finish für viele Wandgestaltungstechniken (z. B. Lasur-, Wisch- und Schwammtechniken) im Innen- und Außenbereich, erleichtert die Reinigungsfähigkeit der Oberflächen und bewirkt eine gesteigerte Strapazierfähigkeit. NICHT geeignet für Kunststoff, Holz und Metall!

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Sehr glatte Untergründe aufrauhen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 5 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen. Werksseitig oder mit Vollton-/Abtönfarbe mischbar.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: Unverdünnt in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten.

Für seidenglänzende Oberflächen 1:1 mit Wasser mischen; für matte Oberflächen 1:4. Die Mischung gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Der Glanzgrad des Anstrichs ist von der Oberflächenstruktur des Untergrundes abhängig. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar: nach ca. 8-12 Stunden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 5-6 m²/ltr.
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

1 ltr. PE-Flasche 3 ltr. PE-Kanister

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Ungeöffnet mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Gefahrenhinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gem. CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Zusätzliche Angaben: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Stand: 03/2018

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.