BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Ventilack 1-2-3

Grund-, Zwischen- und Deckanstrich auf Kunstharzbasis für Innen und Außen

Eigenschaften:

▪ Farbton: weiß ▪ seidenglänzend ▪ für Innen und Außen ▪ 3 Anstriche pro Tag ▪ super schnell trocknend ▪ feuchtigkeitsregulierend ▪ hochwertiger, dauerelastischer Spezial Fensterlack ▪ seidenglänzender Grund- , Zwischen- und Deckanstrich ▪ leicht zu verarbeiten ▪ hoch deckend ▪ gut füllend ▪ holzfeuchtigkeitsregulierend ▪ langfristig wetterbeständig ▪ Lichtbeständigkeit: sehr gut ▪ Wetterbeständigkeit: wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363▪ Verträglichkeit: darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden

- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Ventilack (Kat.A/i) 500 g/l (2010). Ventilack enthält max. 499 g/l VOC
- Dichte ca. 1,29-1,31 g/ml
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSL40

Verwendung:

Hochwertiges, dauerelastisches Spezial-Fensterlacksystem aus einem Topf. Für Neu- und Renovierungsanstriche an Holzfenstern und Holzbauteilen. Speziallack für den besonders schwierigen Fensterbereich. Auch für Metall verwendbar.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!
Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstriche sind zu entfernen. Gut haftende Altanstriche sind anzuschleifen (Staubmaske tragen), rohes oder beschädigtes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) imprägnieren. Metallflächen gründlich entrosten. Die Holzfeuchte sollte 15 % nicht überschreiten. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Gut aufrühren und gleichmäßig auftragen.

1. Anstrichaufbau auf Holz, Innen und Außen
a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
b) rohes oder beschädigtes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) imprägnieren
b) 1 x vorstreichen mit Ventilack
c) 1 - 2 Anstriche mit Ventilack unverdünnt

2. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)
a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
b) 1 x grundieren mit Rostschutz oder Allgrund
c) 1 – 2 dünnschichtige Anstriche mit Ventilack

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungs-anstrich
a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
b) Altanstriche reinigen und gründlich anschleifen
c) Beschädigte Stellen mit Holzgrundierung oder Rostschutz grundieren
d) 1-2 dünnschichtige Anstrich mit Ventilack

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen: unverdünnt verarbeiten

Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

staubtrocken:	nach ca. 1 Stunde
grifffest:	nach ca. 2 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 4 Stunden
durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reichweite:

Ca. 12-14 m²/ltr.
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

750 ml 2,5 L Blechdose

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:	**Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sicherheitsratschläge: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: Trockenlöschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter Entsorgung gemäß nationaler behördlicher Bestimmungen **Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU):** EUH211 Achtung. Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol und Nebel nicht einatmen
WGK:	2

Stand: 08/2023

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.