BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Sockelfarbe

Hochwertiger farbiger Langzeitschutz, strapazierfähig, gut deckend, wetterbeständig

Eigenschaften:

▪ matt ▪ wetter-, licht-, alterungs-, abgas- und alkalibeständig ▪ sehr gutes Haftungsvermögen ▪ wasserdampfdurchlässig ▪ Untergrundstruktur bleibt erhalten ▪ geruchsneutral ▪ wasserbasierend ▪ leicht zu verarbeiten
▪ Farbtöne: Dunkelgrau, Hellgrau, Kasslerbraun, Marone, Ocker, Rotbraun

- Dichte: Ca. 1,2 – 1,4 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Dispersion, Weißpigment, Buntpigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/c (WB): 40 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW 20

Verwendung:

Die Fassadenfarbe eignet sich besonders für den farbigen Schutzanstrich im Sockelbereich. Auch im Innenbereich einsetzbar, bspw. für die Sockelgestaltung in Fluren, Treppenhäusern oder auf stark beanspruchten Wandflächen. Für alle mineralischen Untergründe, z. B. Beton, Mauerwerk, Naturstein, Zement-, Gipsputz, Baustoffplatten, Faserzement, tragfähige Dispersionsaltanstriche.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Wichtige Voraussetzung für die Haltbarkeit eines Sockelanstrichs ist, dass der Sockel gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich und vor Ausblühungen aus dem Untergrund geschützt ist. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 5 °C. Vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen. Voranstrich: bis max. 5 % mit Wasser verdünnt. Schlussanstrich: unverdünnt. Werkzeuge

sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Werksseitig oder mit Vollton-/Abtönfarbe mischbar.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Ecken, Kanten und schwer zugängliche Stellen mit einem Flachpinsel oder einer kleinen Rolle (10 cm) vorstreichen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar: nach ca. 8-12 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch/Reichweite:

Ca. 7-8 m²/ltr.
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

2,5 ltr. 5 ltr. PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Ungeöffnet mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Ergänzende Informationen (EU): Enthält Poly (oxy-1,2-ethandiyl), a- (3 carboxy-1-oxosulfopropyl) -w- (isotridecyloxy) -, Natriumsalz (1:2); BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.Dieses Produkt enthält biozide Wirksto_ e [C(M)IT/MIT (3:1)] zur Erhaltung der Lagerstabilität. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Stand: 08/2023

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.