RÜGEN-Geleimte Wandfarbe

Decken- und Wandfarbe – GW 12
Hochwertige, wischfeste Wand- und Deckenfarbe aus Rügener Naturkreide.

Anwendungsbereich:

RÜGEN-Geleimte Wandfarbe ist auf allen tragfähigen Untergründen im Innenbereich, wie Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten, Dispersionsfarben u.ä. anwendbar. RÜGEN-Geleimte Wandfarbe wird aus reinen Naturstoffen hergestellt und ist atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Celluloseether, Rügener Naturkreide
Schüttgewicht:	ca. 0,7 g/cm³
pH-Wert:	ca. 8 - 9
Ansatzverhältnis:	3 kg Farbpulver zu 3 l Wasser
Verbrauch:	250 ml der angerührten Farbe / m²

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein.
Losen Putz, schlecht haftende Farbreste und alte Leimfarbe restlos entfernen.
Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit RÜGEN-Tiefengrund LF grundieren.

Verarbeitung:

RÜGEN-Geleimte Wandfarbe unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Für größere Mengen ein Motorrührwerk verwenden. Nach 1 - 2 Stunden Quellzeit nochmals gut aufrühren. Die Farbe kann mit Pinsel, Bürste oder Farbroller aufgetragen werden. Bei starken Farbabweichungen des Untergrundes empfehlen wir, zwei Anstriche aufzubringen. Für farbige Anstriche kann RÜGEN-Geleimte Wandfarbe mit Vollton- und Abtönfarben abgetönt werden.
Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und trocken lagern.

Bestell-Nr.:

030-04301-05

Gebindegröße:

Beutel à 3 kg



Inhalt in ca. 3 l Wasser einrühren



ca. 1 Stunde quellen lassen



gut aufrühren, event. verdünnen