BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Silikongrund

Lösemittelfreies Hydrophobier- und Grundiermittel mit hoher Eindringtiefe

Eigenschaften:

▪ Farblos ▪ tief eindringend ▪ egalisiert unterschiedliche Saugfähigkeit ▪ erhöht wasserabweisend ▪ lösemittelfrei ▪ wasserverdünnbar ▪ geruchsarm ▪ schnell trocknend ▪ alterungs- und alkalibeständig ▪ wasserdampfdurchlässig ▪ sehr ergiebig ▪ für Innen und Außen

- Dichte: Ca. 0,9 -1,1 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Copolymer-Dispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/h (Wb): 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 15 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20.

Verwendung:

- zum Grundieren feinporöser, saugfähiger und sandender Untergründe wie Putze aller Art (auch für Wärmedämm- und Thermoputze), Kalksandstein, Ziegel- und Hartbrandstein, Faserzementplatten, (Gas-) Beton sowie leicht kreidender, aber tragfähiger Altanstriche
- durch seine hydrophobe Eigenschaft wird die Wasserabweisung deutlich verbessert, Alkalität und Ausblühungen werden vermindert; die Atmungsaktivität bleibt erhalten
- nicht geeignet für Kunststoffe, Metalle und Holz

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 10 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeanstrich empfohlen.

Für alle mineralischen Untergründe, wie Kalk-, Kalkzementmörtel, Beton,

Faserzementplatten sowie alte und kreidende Dispersionsfarben und Kunststoffputze. Leimfarbenanstriche vorher gut abwaschen und trocknen lassen. Nicht geeignet für Flächen mit aufsteigender Feuchtigkeit.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: In einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar:	nach ca. 6 Stunden.
durchgetrocknet:	nach ca. 10 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 5-10 m²/L

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

5 L 10 L PE-Kanister

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Hinweise:

Hinsichtlich der Handhabung des Produktes sind die üblichen Maßnahmen beim Umgang mit chemischen Produkten zu beachten, bspw. bei der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen und vor den Pausen und nach Beendigung der Arbeiten die Hände waschen. Weitere Informationen zu Handhabung und Transport entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt. Die Entsorgung des Produktes und seiner Verpackung hat gemäß geltender Vorschriften zu erfolgen und liegt in der Verantwortung des Endverbrauchers des Produktes. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben/ lacke abgeben.

Stand: 2021-11

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.