BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Strukturputz zum Aufrollen

Feiner, gebrauchsfertiger Kunstharzdispersionsputz für dekorative Anstriche Innen und Außen

Eigenschaften:

▪ Farbton: Weiß ▪ fein gekörnt (0,5 mm) ▪ gebrauchsfertig ▪ matte, leicht strukturierte Oberfläche ▪ für Innen und Außen ▪ für Feuchträume geeignet ▪ stoßfest ▪ wasserverdünnbar ▪ atmungsaktiv ▪ leichte Verarbeitung mittels Farbrolle ▪ überstreichbar ▪ geruchsarm ▪ werksseitig einfärbbar oder mit Vollton-/Abtönfarbe mischbar

- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Dispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Für gewerbliche Anwender: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/a (Wb): 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20

Verwendung:

Feiner Kunstharzdispersionsputz für dekorative, weiße Neu- und Renovierungsanstriche mit matter, leicht strukturierter Oberfläche im Innen- und Außenbereich. Die Struktur der Rolle wird beim Verputzen auf die Wand übertragen. Besonders geeignet für Mauerwerk, Beton, Gipskarton, Faserzement, Holz, haftfeste Dispersionsaltanstriche etc.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen. Wandunebenheiten spachteln. Poröse, leicht sandende oder kreidende, stark/ungleichmäßig saugende Untergründe mit lösemittelfreiem Tiefgrund grundieren. Alle Untergründe 1-mal mit Buzzard Putzhaftgrund vorstreichen (mind. 24 Std. trocknen lassen). Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 5 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeanstrich empfohlen.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: Putz mit einem kurzporigen Farbroller unverdünnt und gleichmäßig aufrollen und innerhalb von 20 Min. mittels Strukturwerkzeug (Flächenpinsel, Malerbürste, Struktur-/Erbslochwalze, Schwamm, Spachtel usw.) beliebig gestalten. Rostfreie Werkzeuge verwenden. Um Ansätze zu

vermeiden, zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung beschichten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

überarbeitbar: nach ca. 10-12 Stunden.
durchgetrocknet: nach ca. 2-3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 0,7 kg/m²
(Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln.)

Gebindegrößen:

10 kg 20 kg PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Ungeöffnet mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Stand: 08/2018

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.