BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Renovier- und Deckgrund

Weiße, wasserbasierte, hoch wirksame Schnellrenovierfarbe mit Fleckensperre

Eigenschaften:

▪ Farbton: weiß ▪ Glanzgrad: stumpfmatt ▪ maximale Korngröße: fein ▪ hohe, zuverlässige Isolier- und Absperrwirkung gegen diffusionsfähige Untergrundinhaltsstoffe ▪ hoch deckend ▪ wasserdampfdurchlässig ▪ wasserverdünnbar ▪ verarbeitungsfertig ▪ sehr angenehme Verarbeitungseigenschaften ▪ geruchsarm

- Klassifizierung nach DIN EN 13300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, Deckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/ltr.;.
- Dichte: Ca. 1,25 – 1,27 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Dispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/g (Wb), 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20

Verwendung:

Der Voranstrich verhindert das Durchdringen von Nikotin-, Rauch-, Ruß-, Fett-, Vergilbungs- und Wasserflecken sowie färbenden Inhaltsstoffen im oder auf dem Untergrund. Deckt Verunreinigungen zuverlässig ab und schützt so nachfolgende, insbesondere helle Schlussanstriche vor Verfärbungen. Ideal geeignet für Renovierungsanstriche in Wohnräumen, die kurzfristig wieder benutzt werden sollen. Besonders auf stark belasteten Wand- und Deckenflächen, z. B. Putzen und Tapeten verschiedener Arten, Beton, Mauerwerk, Gipsuntergründen, Faserzement, Holz, haftfesten Dispersionsaltanstrichen etc.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Ruß gründlich mechanisch entfernen. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 5 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag

empfohlen. Nicht verdünnen oder mit anderen Materialien z.B. Dispersions- oder Volltonfarben mischen um die Isolierwirkung nicht zu beeinträchtigen.

Verarbeitungstechniken: Unverdünnt in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Bei stark belasteten Untergründen muss BUZZARD Renovier- und Deckgrund 2-mal aufgetragen werden, um Vergilbungen ausreichend zu binden. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

Überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 150 - 200 ml/m² bzw. 5-6 m²/ltr.

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

750 ml PE-Becher	2,5 ltr.	5 ltr.	10 ltr.	PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Ungeöffnet mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):

Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische:
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Stand: 07/2020

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.