BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Wetterschutzlasur

Holzveredlung mit Langzeitwirkung

Eigenschaften:

▪ für Innen & Außen ▪ dünnschichtig offenporig ▪ Farbton: gemäß Farbtonkarte ▪ seidenglänzend ▪ lösemittelhaltig (aromatenfrei) ▪ hervorragendes Eindringvermögen in die Holzporen – blättert nicht ab ▪ sehr gut licht- und wetterbeständig ▪ wasser- und schmutzabweisend ▪ hoch diffusionsfähig ▪ betont die natürliche Schönheit und lebendige Maserung des Holzes

- Dichte: Ca. 0,7 – 0,9 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Alkydharz langölig, Testbenzin entaromatisiert, Pigmente (außer Farbton farblos), Additive
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/e, Typ (LB): 400 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: HSL17

Verwendung:

Dünnschichtige Langzeitlasur für alle nicht bzw. begrenzt maßhaltigen Laub- und Nadelholzbauteile im Innen- und Außenbereich, die einen dekorativen, durchsichtigen Schutzanstrich erhalten sollen, z. B. Holzverkleidungen, Tore, Zäune, Vordächer, Balkone, Pergolen, Palisaden, Holzhäuser, Schindeln, Carports etc.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken (max. 15 % Holzfeuchte bei Nadelholz; max. 12 % bei Laubholz), eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen, Holzvergrauungen, Moose, Algen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Harzreiche Hölzer vor dem Anstrich mit Nitro-Universalverdünnung säubern. Stark verwittertes Holz ganz abschleifen, Schleifstaub entfernen. Druckimprägnierte Hölzer mindestens 2-3 Monate vor dem Anstrich der Witterung aussetzen. Werkstoff/intakte Altanstriche in Holzfaserrichtung anschleifen (Staubmaske tragen) und reinigen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren (rohe Hölzer: Holzschutzgrundierung). Im Außenbereich mittelbraune Farbtöne verwenden, farblose und helle Töne ergeben keinen ausreichenden Schutz gegen UV-Strahlen. Luft-, Objekt-, Materialtemperatur: mind. + 10 °C. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten! Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.

VERARBEITUNGSTECHNIKEN: Unverdünnt streichen, rollen, spritzen oder tauchen. **Neuanstrich:** Holz außen 1- bis 2-mal mit Holzschutzgrundierung, lösemittelhaltig, imprägnieren. Nach Trocknung fein schleifen. Buzzard Wetterschutzlasur 2-mal in Holzmaserrichtung auftragen – bei stark der Witterung ausgesetzten Flächen 3-mal. Vor Folgeanstrichen Zwischentrocknungszeit einhalten und fein zwischenschleifen. **Renovierung:** Lasuranstriche anschleifen und reinigen. Deckende und Lackanstriche restlos abbeizen und mit Universalverdünnung gründlich nachwaschen. Anschließend wie Neuanstrich behandeln.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

Oberflächentrocken: nach ca. 4 Stunden
überstreichbar: nach ca. 12 Stunden.
Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 100 – 150 ml/m².
Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

750 ml | 2,5 ltr. | 5 ltr. | 10 ltr. | Blechgebinde

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstelldatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenhinweise: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Zusätzliche Angaben: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Stand: 06/2020

Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben resultieren aus der Produktkenntnis, den Erfahrungen der Anwendungsproblematik, dem neuesten Stand der Technik und der Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen zum Zeitpunkt der Texterstellung. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.