Farben sind unsere Welt

ROSTPROOF METALLGRUND

für innen und außen
kunstharzbasis
schnelltrocknend

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:
Schnelltrocknende Grundierung mit rostverhindernden Pigmenten.

Wetterbeständigkeit: sehr gut im System

Verträglichkeit:
Die Farbtöne rotbraun, grau und weiß sind untereinander mischbar.

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereiche:
Schnell trocknende Spezialgrundierung für Eisen- und Stahluntergründe, z. B. Zäune, Gitter, Geländer, Türen, Kleineisenteile im Innen- und Außenbereich. Dieses Produkt muss im Außenbereich immer überarbeitet werden.

Verarbeitungstipps:
Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt und ist zum Streichen, Rollen und Tauchen geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, rost- und fettfrei sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Untergründe entfernen, gut haftende Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen) und auf ihre Verträglichkeit mit diesem Produkt überprüfen. Rostige Untergründe sorgfältig entrosten. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Das Produkt gut aufrühren und gleichmäßig auftragen.

Anstrichaufbau:

1. **auf Metall (Eisen)**
   a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
   b) 1 - 2 mal grundieren mit diesem Produkt
   c) 1 - 2 Deckanstriche mit Wilckens Bunt-, Weiß- oder Acryllack

2. **auf Alt- bzw. Renovierungsanstrichen**
   a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
   b) 1 mal grundieren mit diesem Produkt
   c) 1 mal mit unserer Vorstreichfarbe oder unserem Vorlack
   d) 1 Deckanstrich mit Wilckens Bunt-, Weiß- oder Acryllack

Ergiebigkeit:
ca. 12 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel:
gebrauchsfertig eingestellt, ggfs. Terpentinersatz

Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:
sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 4 Std
überarbeitbar:	nach ca. 12 Std
durchgetrocknet:	nach ca. 24 Std.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:
Alkydharz, anorganische/organische Pigmente, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Korrosionsschutzpigmente

VOC-Gehalt:
EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält < 400 g/l VOC.

WGK: 2

GISBAU-Code: BSL 20

Allgemeine Hinweise:
Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.