wilckens FARBEN

Farben sind unsere Welt

SPRÜHKLEBER PERMANENT

nur für innen
für einmaliges Positionieren

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:
Der universell einsetzbare Sprühkleber ist ein transparenter Kontaktkleber für kleine und große Flächen. Er klebt schnell, stark und sauber mit sich selbst und mit vielen anderen Materialien. Er zeigt ein gleichmäßiges, feines Sprühbild und die Klebstoffdüse verklebt nicht. Er schlägt nicht durch und ist daher ideal für dünne Materialien.

Anwendungsbereiche:
Der einkomponentige Kontaktkleber mit schneller Anfangshaftung dient zur Herstellung unlösbarer Verbindungen von Schaumstoffen, Jute, Filz, Textilien, Isoliermaterialien, Polystyrolschaum, verschiedene Kunststoffe, Kunststoff-Folien, Papier, Pappen, Kartons, Holz, Furniere mit sich selbst und untereinander.
Nicht geeignet für Weich-PVC, PE, PP, Leder mit Fettgehalt > 12 % und Kunstleder.
Es empfiehlt sich für alle Materialien eine Testverklebung. Anwendbar im Einseit- oder Kontakt-klebeverfahren, je nach Anforderung. Bei Temperaturen oberhalb von +7°C bindet er nach ca. 35 Sekunden ab. Danach kann die Verklebung nur noch bedingt korrigiert werden. Der verwendete Klebstoff erreicht nach ca. 24 Std. seine Endfestigkeit und ist je nach Belastung und Material für Verklebungen im Temperaturbereich von –20°C bis +60°C einsetzbar. Nur für Innenanwendungen.

Verarbeitungstipps:
Nicht zu klebende Flächen abdecken/abkleben. Umgebung vor Sprühnebel schützen. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Kleben:
Die Dose sollte mindestens Raumtemperatur haben. Vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Probesprühen und Verträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Aus ca. 20 - 30 cm Abstand dünnschichtig und gleichmäßig aufsprühen. Bei saugenden Materialien braucht nur eine Klebefläche besprüht werden, die sofort verklebt werden kann (z. B. Papier). Bei nicht saugenden Materialien wie Metall oder Plastik wird der Klebstoff auf beide Klebeflächen gesprüht. Nach 3 Minuten Ablüftzeit können beide Teile zusammengeklebt werden.
Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Hinweis:
Bei vielen Sprühdosen verhindern Sprühsicherungen und anbruchsichere Verschlusskappen die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe und/oder Etikett.

Ergiebigkeit:
ca. 2,0 m²/400 ml Inhalt, je nach Beschaffenheit / Farbe des Untergrundes

Lagerung (+10°C bis +25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %):
3 Jahre bei sachgerechter Lagerung. Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.

Farbton: transparent

Trocknungszeit: (bei +20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

Basis: Kunstharz mit Lösemitteln

Geruch: charakteristisch

Allgemeine Hinweise:
Vor Sonneneinstrahlung schützen. Nicht Temperaturen über +50°C aussetzen. Ohne ausreichende Belüftung Bildung von explosionsfähiger Mischung möglich. Nur die völlig leergesprühte Lackdose in den Wertstoffcontainer geben. Die nicht leergesprühte Lackdose zur Problemstoffsammelstelle bringen. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.