Holzkitt

baufan® Holzkitt ist eine lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare, pastöse Füllmasse auf Basis einer Kunstharz-Dispersion.

▲ naturfarben, gebrauchsfertig, für innen und außen
▲ schnell trocknend, geruchsneutral, abtönbar mit Volltonfarben

---

Anwendungsbereich:

Zum Füllen und Glätten von Rissen, Löchern, Fugen, Schlitzen, beschädigten Kanten an Fenstern, Türen, Stufen, Möbeln und anderen Gegenständen aus Holz.

Bindemittel:

Kunstharz-Dispersion

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Verarbeitung:

1. baufan® Holzkitt vor Gebrauch gut aufrühren.
2. Der Auftrag erfolgt mit Spachtel, Kelle u.ä.
3. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Nach Durchtrocknung lässt sich baufan® Holzkitt leicht mechanisch bearbeiten (schleifen, bohren) sowie mit Beizen und Farben behandeln. Vor dem Beizen wird empfohlen, die Oberfläche etwas anzuschleifen.

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig.

Produkt-Code M–DF01

Trocknungszeit:

ca. 24 Stunden



Verbrauch:

je mm Schichtdicke ► ca. 1,4 kg/m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

101001	11	x	200 g	Blech-Dose
101018	6	x	1,0 kg	Blech-Dose

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ● Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ● D-04178 Leipzig
Telefon +49 (0)341 44655-0 ● Telefax +49 (0)341 44655-18 ● E-Mail info@baufan.de ● www.baufan.de