Schuller Eh´klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu

St. Florian, 25.05.22

Technisches Datenblatt

Produkt: PRISMA TECH FILLER
Produkt Art. Nr.: 91079
Produktbeschreibung: Zum Ausbessern kleiner Kratzer und Unebenheiten. Geeignet für Karosserie- und Metalloberflächen. Gegebenenfalls vor der Neulackierung mit sehr feinem Schleifpapier anschleifen. Eine 400-ml-Dose deckt eine Fläche von 1,5 bis 2 m^2 ab, je nach Farbe des zu Grunde liegenden Lacks.

Technische Information:
15 Bar folienbeschichtete Aluminium Dose

Netto Inhalt (Volumen)	400 ml
Farbton	Siehe Farbliste
Geruch	Lösemittelgeruch
Dichte auf 20 °C	0,75-0,80 g/ml
Druck auf 20°C	4,0 +/- 0,5 Bar
Druck auf 50°C	8,0+/- 0,5 Bar
Entflammbarkeit	< 0°C
Viskosität Ford Cup 4	11,5”
Verbleibend im Zylinder	22%
Partikelgröße in der Grindometro	Von 0 bis 2 Micron
Glanzgrad	15 Glanzgrad
Dicke 1 Kreuzgang sprühen	12 Micron
Dicke 3 Kreuzgang sprühen	35-40 Micron
Temperaturbeständigkeit	100-120 °C

Schuller Eh´klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu

Trockenzeit:

Staubtrocken	10 Min.
Grifffest	20 Min.
Vollständig durch getrocknet	24 Std.

Art. Nr./RAL Nr.:

Art. Nr.	Farbe
91079	beige

Kennzeichnung:



Directive 2004/42/CE: C.O.V.

Subcatagory: Special finishes

COV value limit: 840 g/Litre

Max. actual contents: 640g /Litre